

# FICHE PRODUIT PRESTASHOP

Nom du produit - toujours titre niv 1 (H1)

Paramétrage à la création

- Produit Standard
- Pack Produit
- Produit dématérialisé

**Câble GALVA diamètre 10 mm** (Nom du produit - toujours titre niv 1 (H1))

Produit standard (Paramétrage à la création)

Essentiel | Déclinaisons | Livraison | Prix | Référencement - SEO | Options | Modules

Image de couverture (A renseigner)

**Déclinaisons** (Activation des déclinaison)

- Produit simple
- Produit avec déclinaisons

Paramètres avancés dans Déclinaisons

**Référence** (Référence produit, peut aussi se retrouver dans les déclinaisons)

**Prix** (Les prix sont saisis dans les déclinaisons avec le poids et la quantité, dans l'onglet «Prix», vous pouvez affiner le paramétrage)

HT: 0,0000 € TTC: 0 €

Règle de taxe: FR Taux standard (20%)

Paramètres avancés dans Prix

**Catégories** (Les prix sont saisis dans les déclinaisons avec le poids et la quantité, dans l'onglet «Prix», vous pouvez affiner le paramétrage)

Accueil, Accessoire levage, Câble et accessoires, Accessoire arrimage

**Description** (Courte description)

Kit prêt à l'emploi, pour la suspension ou haubannage | Levage Non

- Charge de rupture du câble en traction : 6 420 Kg
- Câble Ø10mm composition 7(torons) x19 (19fils)
- Acier Galva classe A/B
- 2 tendeur œil/crochet Galva Eco
- 8 serres câble à étrier Galva Eco
- 2 cosses cœur Galva
- Quantité = longueur en mètre du câble non bouclé

des 800 caractères autorisés

**Description** (Description exhaustive structurée, bon pour une stratégie SEO)

Pour créer un lien hypertexte (Linking Interne)

**Positionner les serres câbles Ø10 sur un câble** (Sous titre Niv 2 - H2)

Le câble est livré avec ces serres câbles et cosses non montées. Pour pouvoir créer votre boucle et réaliser une suspension ou un haubannage en toute sécurité, il faut observer des règles de montage.

Positionner les serres câbles Ø10 sur un câble

Pour un serre câble à étrier de diamètre 10 mm, la norme impose 4 serres câbles par boucle. Lors de la création de votre boucle pour enfermer la cosse cœur, vous allez obtenir un brin mort et un brin vif (voir figure).

L'étrier ne doit jamais venir écraser le câble vif mais toujours le brin mort. Le premier serre câble doit être positionné au plus prêt de la cosse et les suivants seront espacés 33 à 66 millimètres max les uns des autres pour un câble de Ø10 mm.

Les boulons des serres câbles doivent avoir un couple de serrage de 9 Nm.

**Conseils de montage et astuces**

Les serres câbles doivent tous être montées dans le même sens. Les températures d'utilisation de ce type de montage sont comprises entre -20°C et +50°C.

Ce type de montage ne doit jamais être utilisé pour le levage. Si vous avez besoin de lever ou de tracter, votre élingue doit avoir des manchons sertis à la place des étriers. Voici un lien pour découvrir nos élingues câbles avec boucles cossées manchonnées.

Pour ne pas commettre d'erreur sur le montage voici un moyen mémo technique : "boulons sur bout long", le bout long étant le brin vif : jamais pincer le câble vif avec l'étrier si non votre montage ne sera pas bon.

**Caractéristiques** (Caractéristique du produit A renseigner dans Produit > Attributs et caractéristiques)

Caractéristique	Valeur prédéfinie	OU valeur personnalisée
Acier	Galva	
Type de câble	Ame métallique	
Kit câble	Diamètre 10 mm	

Ajouter une caractéristique

Ajouter une marque

**Produit associé** (Ajouter des produits en lien c'est pour le cross selling = vente additionnelle)

Recherchez et ajoutez un produit associé

- Maillon rapide galvanisé ECO (ref.)
- Maillon rapide à grande ouverture galvanisé gamme ECO (ref.)
- Maillon rapide delta Galvanisé Gamme ECO (ref.)
- Manille lyre gamme eco axe vissé (ref.)

### Gérer vos déclinaisons

**1** Pour ajouter des déclinaisons, vous devez d'abord créer les attributs et valeurs nécessaires dans **Attributs & caractéristiques**. Une fois créés, vous pouvez renseigner les attributs voulus ("couleur" ou "taille") et leurs valeurs respectives ("vert", "XS", "tous", etc.) dans le champ ci-dessous. Ou simplement les sélectionner sur la droite. Puis cliquez sur "Générer": les déclinaisons se créent automatiquement pour vous!

Combiner plusieurs attrit

Actions groupées (0/5 déclinaisons sélectionnées)

<input type="checkbox"/>	Declinaisons	Quantité			<input type="radio"/>	Declinaison par défaut
<input type="checkbox"/>	Longueur - 10 mètres	<input type="text" value="100"/>			<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	Longueur - 15 mètres	<input type="text" value="100"/>			<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	Longueur - 20 mètres	<input type="text" value="100"/>			<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	Longueur - 5 mètres	<input type="text" value="100"/>			<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>	Longueur - 2 mètres	<input type="text" value="100"/>			<input checked="" type="radio"/>	

### Préférences de disponibilité

Comportement si rupture de stock **Comportement possible pour le passage de commande**

Refuser les commandes

Accepter les commandes

Utiliser le comportement par défaut (Refuser les commandes)

Libellé si en stock:

Si rupture de stock (et précommande autorisée):

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Ensemble des déclinaisons  
Créées dans **catalogue > Attributs et caractéristiques**

Le paramétrage des déclinaisons permet un affinage précis pour le produit. En plus des action qui sont possibles dans les onglets «Livraison et Prix»

**ZOOM SUR LA DÉCLINAISON**

Pour accéder à la déclinaison suivante. L'enregistrement est automatique

#### Détails de la déclinaison - Longueur - 10 mètres

Définir comme déclinaison par défaut

Quantité:

Date de disponibilité:

Qté minimale à la vente:

Référence:

**Stock**

Emplacement du stock:

Niveau de stock bas:

M'envoyer un e-mail quand la quantité est en dessous ou égale à ce niveau

**Prix et impact**

Prix d'achat:  €

Impact sur le prix (HT):  €

Impact sur le prix (TTC):  €

Le prix de vente final (HT) sera 25.2 €

Le prix final de vente (TTC) sera : 30.24 €

Impact sur le prix unitaire (HT):  €

Impact sur le poids:

**Références spécifiques**

Code ISBN:

Code-barres EAN-13 ou JAN:

Code-barres UPC:

MPN:

**Images**  
Choisissez les images pour cette déclinaison :  
0/2



Possibilité par un clic de sélectionner une image qui sera affichée à la déclinaison

**CODE ISBN :**  
Obligatoire pour la vente de livre

**CODE EAN :**  
Norme internationale pour identifier un produit de manière unique. Obligatoire si vous diffusez vos produits sur des marketplace.

**CODE BARRE UPS :**  
Norme américaine

**CODE MPN :**  
Pour la référence du fabricant de votre produit

Câble GALVA diamètre 10 mm

Produit standard

Ventes  
Liste des produits  
Aide

Essentiel Déclinaisons **Livraison** Prix Référencement - SEO Options Modules

Si il y a des déclinaison dans votre produit c'est les valeurs de déclinaison qui seront préemptives

### Dimensions du paquet

Ajustez vos frais de livraison en renseignant les dimensions du produit.

Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids
<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> kg

La livraison se fait majoriterement en fonction du poids

### Delai de livraison

Possibilité d'affiner le comportement de la livraison

- Aucun
- Delai de livraison par défaut [Modifier](#)
- Delai de livraison spécifique pour ce produit

Delai de livraison pour les produits en stock :

Laisser vide pour désactiver.

Delai de livraison des produits épuisés avec commande autorisée:

Laisser vide pour désactiver.

### Frais de livraison

Des frais de transports additionnels s'appliquent-ils à ce produit ?

€

### Transporteurs disponibles

Possibilité d'affiner le choix des transporteurs

- 192 - Mondial Relay (Dispo en 3 jours ouvrés)
- 194 - Chrono 13 : commande avant 13h (Livraison domicile le lendemain avant 13h)
- 202 - Colissimo Domicile sans signature (Livraison à domicile en 48H)
- 204 - Messagerie Pro (Livraison jusqu'à 250 Kg - 48H)
- 201 - SAS Accel-St Chamond (Click & collect-Gratuit)
- 173 - Franco de Port (Livraison gratuite en 48 H)
- 198 - Livraison en relais Pickup (Livraison 24-48h en France vers plus de 8500 relais Pickup.)
- 200 - Livraison lieu travail(sauf chantier) (Livraison 24-48h jour ouvrable)

⚠ Si aucun transporteur n'est sélectionné alors tous les transporteurs seront considérés comme disponibles pour les clients.

### Référencement

Améliorez votre positionnement et comment votre fiche produit s'affiche dans les résultats de moteurs de recherche.

Voici un aperçu de votre résultat de recherche, à vous de jouer !

Câble Galva Diamètre 10 mm, Kit Cosse Cœur, Tendeur et Serre Câble

<https://accel-boutique.fr/cable-et-accessoires/257-kit-cable-acier-galva-dia-10.html>  
Kit Câble galva Ø10 mm, 2 tendeurs œil/crochet galva, 8 serres câble galva, 2 cosSES cœur galva. Longueur dispo 2, 5 10, 15 et 20 m. Notice de montage...

Simulation du SERP dans Google

Câble Galva Diamètre 10 mm, Kit Cosse Cœur, Tendeur et Serre Câble

66 des 70 caractères utilisés (recommandé)

**TOUJOURS COMPLETER LE TITRE**

Kit Câble galva Ø10 mm, 2 tendeurs œil/crochet galva, 8 serres câble galva, 2 cosSES cœur galva. Longueur dispo 2, 5 10, 15 et 20 m. Notice de montage et d'utilisation.

188 des 160 caractères utilisés (recommandé)

**TOUJOURS COMPLETER LA DESCRIPTION**

#### URL simplifiée

kit-cable-acier-galva-dia-10

Réinitialiser

Les URLs simplifiées sont actuellement activées. Pour les désactiver, aller dans [SEO et URL](#)

Permet de modifier votre URL. Attention, cela peut avoir des conséquences sur l'accessibilité de la page dans le site

#### Page de redirection

Redirection quand le produit est désactivé

Pas de redirection (404)

Pas de redirection (404) = Ne redirige vers aucune page et affiche une page 404 "Page introuvable".  
Redirection permanente (301) = Redirige de façon permanente vers un autre produit ou catégorie.  
Redirection temporaire (302) = Redirige temporairement vers un autre produit ou catégorie.

Comportement de prestashop si le produit est désactivé ou supprimé